

CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA

Ideal para facilitar conexões de fios e cabos elétricos, por meio de fixação com parafusos.



Características

- Fácil manuseio
- Conectores em latão
- Corpo em PE (Polietileno) ou PA (Poliamida)
- 12 bornes destacáveis

Especificações Técnicas

- Tensão Máxima 400 V
- Parafusos fixos para maior segurança
- PE (Polietileno): para baixas correntes
(- 40 à 65 C° com máxima de 80 C° por curto período de tempo)
- PA (Poliamida): para altas correntes e temperaturas extremas
(- 35 à 120 C° com máxima de 140 C° por curto período de tempo)

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	MATERIAL	TENSÃO MÁXIMA	COR	PACOTE	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO			
								CÓDIGO	PACOTE	MID	MASTER
CTB10420	4 mm ²	POLIETILENO (PE)	400 V	TRANSLÚCIDA	50 un	10 pct	1.600 pct	CTA10420	1 un.	100 un	400 un
CTB10620	6 mm ²	POLIETILENO (PE)	400 V	TRANSLÚCIDA	50 un	10 pct	1.600 pct	CTA10620	1 un.	100 un	400 un
CTB11010	10 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	BRANCA	50 un	10 pct	1.500 pct	CTA11010	1 un.	100 un	400 un
CTB11016	10 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	PRETA	50 un	10 pct	1.300 pct	CTA11016	1 un.	100 un	400 un
CTB11610	16 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	BRANCA	50 un	10 pct	650 pct				
CTB11616	16 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	PRETA	50 un	10 pct	500 pct				
CTB12510	25 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	BRANCA	50 un	10 pct	350 pct				
CTB12516	25 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	PRETA	50 un	10 pct	180 pct				