

PAINEL DE LED - EMBUTIR

O Pannel de LED G20 garante maior durabilidade do LED pois o corpo em alumínio dissipa melhor o calor. O difusor em PP distribui a luz de forma uniforme.



Características

Modelo Slim: Facilidade na instalação
Iluminação agradável e uniforme
Driver acompanha o produto
Formato: quadrado
Corpo em alumínio injetado
Difusor em PP
Não permite dimerização
Dispensa uso de reator
Para uso abrigado
Pronto para uso

Especificações Técnicas

Temperatura de Operação: -10 a 40 °C
Tensão: Autovolt (90 V - 265 V)
Ângulo de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP 20
Fator de Potência: >0,5
Frequência: 50 - 60 Hz
IRC: 80

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	COR	DIMENSÕES	MASTER
PLD11312	12 W	3.000 K	850 lm	BRANCA	165 x 165 mm	30 un
PLD11318	18 W	3.000 K	1200 lm	BRANCA	220 x 220 mm	20 un
PLD11324	24 W	3.000 K	1750 lm	BRANCA	292 x 292 mm	20 un
PLD11336	36 W	3.000 K	2830 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD11348	48 W	3.000 K	3765 lm	BRANCA	620 x 620 mm	5 un
PLD11412	12 W	4.000 K	860 lm	BRANCA	165 x 165 mm	30 un
PLD11418	18 W	4.000 K	1230 lm	BRANCA	220 x 220 mm	20 un
PLD11424	24 W	4.000 K	1780 lm	BRANCA	292 x 292 mm	20 un
PLD11436	36 W	4.000 K	2850 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD11448	48 W	4.000 K	3780 lm	BRANCA	620 x 620 mm	5 un
PLD11612	12 W	6.500 K	890 lm	BRANCA	165 x 165 mm	30 un
PLD11618	18 W	6.500 K	1300 lm	BRANCA	220 x 220 mm	20 un
PLD11624	24 W	6.500 K	1860 lm	BRANCA	292 x 292 mm	20 un
PLD11636	36 W	6.500 K	2880 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD11648	48 W	6.500 K	3830 lm	BRANCA	620 x 620 mm	5 un