

PAINEL DE LED - SOBREPOR

O Pannel de LED G20 garante maior durabilidade do LED pois o corpo em alumínio dissipa melhor o calor. O difusor em PP distribui a luz de forma uniforme.



Características

Iluminação agradável e uniforme
Driver acompanha o produto
Formato: quadrado
Corpo em alumínio injetado
Difusor em PP
Não permite dimerização
Dispensa uso de reator
Para uso abrigado
Pronto para uso

Especificações Técnicas

Temperatura de Operação: -10 a 40 °C
Tensão: Autovolt (90 V - 265 V)
Ângulo de Abertura: 180°
Grau de Proteção: IP 20
Fator de Potência: >0,5
Frequência: 50 - 60 Hz
IRC: 80

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	COR	DIMENSÕES	MASTER
PLD12312	12 W	3.000 K	850 lm	BRANCA	157 x 157 mm	30 un
PLD12318	18 W	3.000 K	1200 lm	BRANCA	205 x 205 mm	20 un
PLD12324	24 W	3.000 K	1750 lm	BRANCA	276 x 276 mm	20 un
PLD12336	36 W	3.000 K	2830 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD12348	48 W	3.000 K	3765 lm	BRANCA	600 x 600 mm	5 un
PLD12412	12 W	4.000 K	860 lm	BRANCA	157 x 157 mm	30 un
PLD12418	18 W	4.000 K	1230 lm	BRANCA	205 x 205 mm	20 un
PLD12424	24 W	4.000 K	1780 lm	BRANCA	276 x 276 mm	20 un
PLD12436	36 W	4.000 K	2850 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD12448	48 W	4.000 K	3780 lm	BRANCA	600 x 600 mm	5 un
PLD12612	12 W	6.500K	890 lm	BRANCA	157 x 157 mm	30 un
PLD12618	18 W	6.500K	1300 lm	BRANCA	205 x 205 mm	20 un
PLD12624	24 W	6.500K	1860 lm	BRANCA	276 x 276 mm	20 un
PLD12636	36 W	6.500 K	2880 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD12648	48 W	6.500 K	3830 lm	BRANCA	600 x 600 mm	5 un